

規格

系統	RAM : 4GB DDR ROM : 16MB flash ROM
監視器規格	採用1/2.8 SONY IMX322 CMOS 感光元件 解析度 : 1920×1080
紅外燈	紅外燈:自動/手動模式，可達20米以上可見。
鏡頭規格	3倍光學變焦鏡頭，自動光圈，自動對焦 F = 2.8mm ~ 12mm, F1.8 Fov(D), 136° ~ 39°
通訊協議	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, PPPoE, DNS, DHCP and RTSP
影像解析度	1920×1080, 1280×1024, 1280×800, 640×480和 176x144可調， 皆可達每秒30張(含)。
支援壓縮模式	支援壓縮模式H.264 / MPEG4 / MJPEG多編解碼器和多組影 像串流，並支援JPEG照片檔案。
音頻	採用音頻G.711 / AMR / AAC壓縮方式，支援全向麥克風。 支援雙向語音。
乙太網路	支援10 BASET或100 BASET快速乙太網自動協商。
I/O接口	RJ-45, DI, DO, Mic. In, 音頻輸出，直流電源，Micro SD插槽（監視器內）
電源功率	電源輸入：100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A 電源輸出：12VDC, 1.5A 電力消耗：最大10瓦 支援符合802.3af標準POE乙太網供電。
水平/垂直角度	支援追蹤功能 支援多方向移動 水平：250° 垂直：75°
安規認證	CE, FCC
產品尺寸	高度：72.5mm, 直徑：93.8mm (不含吊頂支架)
操作環境	溫度：-5 ~ 50°C 濕度：85% RH
重量	淨重 500克

※產品規格及設計如有更改，恕不另行通知※