



## 2MP 10X Optical PTZ IP Camera ANC-808GMD

**WDR-Pro**  
**Night Vision**  
**Auto tracking**  
**NVR Capability**  
**Sony Sensor**  
**ONVIF 2.4 / Profiles**

### Features :

Support 2 way audio  
10X optical zoom , 4X digital zoom  
Free bundled 64CH recording software  
Built in NVR capability for recording and playback easily  
Compact size and stylish design with full function of I/O interface  
Support cutting edge feature of auto tracking function for moving objects  
Support advanced setting of WDR-Pro, Defog, 3D NR, ROI, Auto Iris, Low lux mode, Exposure control  
Support Smart focus / Auto focus / Step focus Support H.264 / MPEG4 / MJPEG multi-codec and multi-streaming

### Specification

Built - in microphone for audio monitoring  
Up to 30 fps at 1920 x 1080 of video resolution  
Built - in Motion Detection & Email Notification  
Built - in SD Card Slot and USB Socket for local storage  
Motorized Pan / Tilt range -- Pan : 355°, Tilt : 135°  
Built - in Samba function to store image/video at local area network directly  
8pcs High power IR leds with mechanical ICR and auto light sensor for day and night monitoring

### Connectivity

Support Wi-Fi Protected Setup – WPS Key for easy wireless setup  
Support easy installation with NAT transversal DDNS server for port setting free  
Support connectivity with iPhone, smart phones and all browsers including IE, Firefox, Chrome, Safari and Opera

### Setting

Support OS: Microsoft Windows XP/Win7/Win8/Win10  
Browser - Internet Explorer 8.x or above, Firefox, Chrome, Safari and Opera



### Package

Camera, Power Adapter, Camera Stand, Antenna, Installation Software & Manual on CD, Quick Installation Guide



Power Adapter



Software CD



Quick Guide



Camera Stand



Antenna

## Specifications

<b>System</b>	RAM : 4GB DDR ROM : 16MB flash ROM
<b>Camera specification</b>	1/2.8 Sony CMOS sensor IMX236 Resolution:1920x1080
<b>Lens</b>	10X optical zoom lens, auto iris, auto focus f = 5.1~ 51mm, F1.8~3.0 Fov(D), 66.6° ~ 7.2°
<b>IR Led</b>	Auto/Manual mode, 30~40 M visible High power IR Leds
<b>WLAN</b>	802.11b/g/n wireless LAN
<b>Security</b>	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Protocol</b>	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, PPPoE, DNS, DHCP and RTSP
<b>Video Resolution</b>	Up to 30 frames at 1920x1080, 1280x1024 1280x800, 640x480, 320x240 and 176x144
<b>Algorithm supported</b>	H.264/MPEG4/MJPEG multi-codec for streaming video JPEG for still image
<b>Audio</b>	G.711/AMR/AAC, Omni-directional Microphone Support 2 way audio
<b>Physical</b>	10 baseT or 100 baseT Fast Ethernet auto negotiation
<b>I/O Interface</b>	RJ-45, DI/DO, Audio in, A/V out, DC Power, SD Card Slot, USB Socket
<b>Power</b>	Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A Output: 12VDC, 1.5A Consumption: Max 10 W 802.3af compliant Power over Ethernet
<b>Pan/Tilt/Zoom Range</b>	Support auto tracking function Support multi - direction movement Pan : 355°, Tilt : 135° 10X optical zoom , 4X digital zoom
<b>EMI &amp; Safety</b>	CE, FCC
<b>Dimension</b>	107 x 105 x 110 (mm)
<b>Operating Environment</b>	Temperature : 0 ~ 40°C Humidity : 85% RH
<b>Weight</b>	NET. 455g

※ Products specifications and design subject to change without notice ※

## 2百萬像素10倍光學PTZ 無線網路監視器 ANC-808GMD



支援夜視功能  
支援自動追蹤功能  
採用SONY感光元件  
支援ONVIF 2.4 / ProfileS  
內建NVR錄影和播放功能  
具備WDR(寬動態)-Pro功能

### 產品特點：

支援雙向語音。  
10倍光學變焦，4倍數位變焦。  
內建NVR錄影和播放功能。  
支援自動追蹤功能,可自動追蹤移動物體。  
小巧的尺寸和時尚的設計，具I/O接口全功能。  
支援自動對焦，智能對焦，快速對焦，達成對焦一步到位。  
提供免費64路網路監視軟體方便客戶安裝錄影錄音功能。  
支援WDR-PRO功能、除霧功能、3D NR、ROI、自動光圈模式、低照度模式、曝光控制等多功能可選擇。

### 規範：

內建麥克風可支援音頻監控。  
高達每秒30幀的1920×1080視頻分辨率。  
內建8顆高功率紅外燈，適用於日夜監控。  
水平/垂直範圍 --- 平移：355°，垂直：135°  
內置移動偵測並可發送E-mail電子郵件通知。  
內建Samba功能直接儲存照片/影像在局域網。  
內建Micro SD卡插槽和USB插槽，方便儲存和回放照片/影像。

### 連接：

支援簡易安裝具備DDNS伺服器NAT穿透免PORT號設置。  
支援無線網路設置 - 設置快速的無線設定WPS熱鍵（僅支援無線機種型號）。  
支援iPhone，所有智能手機和所有的瀏覽器包括IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera聯結。

### 設定環境：

操作系統 - 微軟視窗XP / Win7/ Win8/ Win10。  
瀏覽器 - Internet Explorer的8.x或更高版本,Firefox, Chrome, Safari, Opera。



### 產品包裝：

監視器、電源轉接器、天線(x2)、支架、安裝軟件和手冊光碟。



電源轉接器



光碟



手冊



支架



天線(x2)

## Specifications 規格

系統	RAM : 4GB DDR ROM : 16MB flash ROM
監視器規格	採用1/2.8 SONY IMX236 CMOS 感光元件 解析度 : 1920x1080
紅外燈	高功率紅外燈:自動/手動模式，可達 30 ~ 40 米以上可見。
鏡頭規格	10倍光學變焦鏡頭，自動光圈，自動對焦 f = 5.1~ 51mm, F1.8~3.0 Fov(D), 66.6° ~ 7.2°
無線網路標準	802.11b/g/n wireless LAN
安全加密模式	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
通訊協議	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, PPPoE, DNS, DHCP and RTSP
影像解析度	1920x1080, 1280x1024, 1280x800, 640x480, 320x240 and 176x144 可調，皆可達每秒30張(含)。
支援壓縮模式	支援壓縮模式H.264 / MPEG4 / MJPEG多編解碼器和多 組影像串流，並支援JPEG照片檔案。
音頻	採用音頻G.711 / AMR / AAC壓縮方式 支援雙向語音 全向麥克風
乙太網路	支援10 BASET或100 BASET快速乙太網自動協商。
I/O 接口	RJ-45, DI/DO,音頻輸入,影音輸入/輸出, 直流電源, SD卡插槽, USB插座
電源功率	電源輸入 : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A 電源輸出 : 12VDC, 1.5A 電力消耗 : 最大 10 瓦 支援符合802.3af標準POE乙太網供電。
水平/垂直/ 變焦 角度	支援追蹤功能 支援多方向移動 水平 : 355°, 垂直 : 135° 10倍光學變焦, 4倍數位變焦
安規認證	CE, FCC
產品尺寸	107 x 105 x 110 (mm)
操作環境	溫度 : 0 ~ 40°C 濕度 : 85% RH
重量	淨重 455 克

※產品規格及設計如有更改，恕不另行通知※

## 2 百万像素10倍光学PTZ 无线网络监视器 ANC-808GMD



支持夜视功能  
支持追踪功能  
采用SONY图像传感器  
支持ONVIF 2.4 / Profiles  
内置NVR录影和播放功能  
具备WDR (宽动态) -Pro功能

### 产品特点：

支持双向语音。  
内置NVR录影和播放功能  
10倍光学变焦，4倍数码变焦。  
支援自动追踪功能，可自动追踪移动物体。  
小巧的尺寸和时尚的设计，具I/O接口全功能。  
免费提供64路网路监视软体，方便客户安装录影录音功能。  
支持自动对焦，智能对焦，快速对焦，达成对焦一步到位。  
支持WDR-PRO, 除雾功能, 3D NR, ROI, 自动光圈模式, 低照度模式, 曝光控制等多功能可选择。

### 规范：

内建麦克风可支援音频监控。  
内置8颗高功率红外灯，适用于日夜监控。  
平移/垂直范围 --- 平移：355°，垂直：135°  
内置移动侦测并可发送电子邮件电子邮件通知。  
内置Samba功能直接储存图像/视频在局域网。  
高达每秒30帧的1920x1080的视频流分辨率及帧率。  
内置 Micro SD卡插槽和USB插槽，方便存储和回放图像/视频，录像不丢失。

### 连接：

支援简易安装具备DDNS伺服器NAT穿透免PORT号设置。  
支持无线网络设置 - 设置快速的无线设定WPS热键（仅支援无线机种型号）。  
支持iPhone，所有智能手机和所有的浏览器包括IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera联结。

### 设定环境：

操作系统 - 微软视窗XP / Win7的/在Win8/ Win10。  
浏览器 - Internet Explorer中的8.x中或更高版本, Firefox, Chrome, Safari, Opera。



### 产品包装：

摄像机、电源转接器、天线(x2)、支架、安装软件和手册光盘。



电源转接器



光盘



手册



天线(x2)



支架

参数	参数值
系统	RAM : 4GB DDR ROM : 16MB flash ROM
摄像机规格	采用1/ 2.8 SONY IMX236 CMOS 解析度 : 1920x1080
红外监控距离	高功率红外灯 : 自动/手动模式 , 可达 30 ~ 40米以上可见。
镜头参数	10倍光学变焦镜头 , 自动光圈 , 自动对焦 f = 5.1~ 51mm, F1.8~3.0 Fov(D), 66.6° ~ 7.2°
无线网路标准	802.11b/g/n wireless LAN
安全加密模式	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
网络协议	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, PPPoE, DNS, DHCP and RTSP
视频流分辨率及帧率	1920x1080, 1280x1024, 1280x800, 640x480, 320x240 and 176x144 可調 , 皆可达每秒30张 (含)。
视频参数	支持压缩模式 H.264 / MPEG4 / MJPEG多编解码器和多组影像串流 并支援JPEG静态图像档案。
音频参数	采用音频 G.711/AMR/AAC 支持双向语音 全向麦克风
以太网路	支持 10 baseT或 100 baseT 快速以太网自动协商。
I/O 接口	RJ-45, DI/DO, 音频输入, 视频影音输入/输出, 直流电源 , SD 卡插槽 , USB插座
电源功耗	输入 : 100-240VAC , 50/ 60Hz的 , 0.7A 输出 : 12VDC , 1.5A 功耗 : 最大 10 瓦 支持符合802.3af标准的POE标准以太网供电。
平移 / 垂直 / 变焦范围	支持追踪功能 支援多方向移动 平移 : 355°, 垂直 : 135° 10倍光学变焦, 4倍数码变焦
安规认证	CE, FCC
产品尺寸	107 x 105 x 110 (mm)
工作环境	温度 : 0 ~ 40°C 湿度 : 85% RH
重量	净重 455 克

※产品规格及设计如有更改，恕不另行通知※